



Cursuri online Omron eLearning

Omron pune la dispoziția clienților săi o platformă online unde aceștia pot studia sau aprofunda funcționarea echipamentelor destinate automatizărilor industriale. Cursul este unul interactiv, având imagini și animații, pentru o mai bună înțelegere a componentelor unei linii industriale automatizate.

Utilizatorul poate apoi să își aleagă ce anume vrea să studieze, de la orice computer.

Fiecare modul al cursului se încheie cu o interfață de autoevaluare, cu ajutorul căreia utilizatorul își poate verifica aptitudinile dobândite.

Megatech pune la dispoziția dumneavoastră un cont pre-existent, unde puteți încerca chiar acum, gratuit, platforma eLearning!

► [login aici](#) user: **demo@megatech.ro**, parola: **demo**



Regulatorul de temperatură compact E5GC

De când a introdus primul regulator de temperatură, în anul 1967, OMRON a adus inovații în mod constant în domeniu. Noua generație de termoregulate E5_C (E5GC, E5DC, E5CC, E5EC și E5AC) impune noi standarde la nivel mondial - programare intuitivă și performanțe de top, modelul E5GC fiind cel mai compact din serie. Economisiți timp și obțineți precizie în reglaj, cu un timp de eșantionare de 50 ms.

Noua serie are un afișaj vizibil din unghiuri dificile și de la distanțe mari, eliminând în acest fel eroarea umană.



Principalele avantaje:

- Dimensiuni compacte - 24x48mm cu 90mm adâncime
- LCD cu contrast mare
- Poate fi parametrizat de pe PC prin intermediul softului CX-Thermo
- Timp de eșantionare de 50ms

- Funcție de diagnostic
- Are timer încorporat și funcții logice, eliminând în acest fel necesitatea unui PLC sau PC

► [mai mult](#)

► [descarcă broșura](#)

Sursa de tensiune trifazata S8VK-T

Sursele de tensiune trifazate din această serie au randament ridicat și rezistență sporită la vibrații, ce asigură o funcționare stabilă în cele mai dure medii industriale, la fel ca și seria monofazată S8VK-G. Toate modelele S8VK-T pot fi montate pe șina DIN și au 2 seturi de terminale.



Avantaje:

- Intrare trifazată de la 320 la 576AC sau pe doua faze 2 x 240 - 2 x 576 VAC
- Ieșire 24 VDC, 5A, 10A, 20A, 40A
- Protecție IP20
- EMI Clasa B
- Funcție de boost de 120%
- Factor de putere de 90%

► [mai mult](#)

► [descarcă broșura](#)

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați prin e-mail la adresa sales@megatech.ro